



ASTRONERGY



ASTRO N7s

CHSM54RN(DG)/F-BH
両面シリーズ


495~515W



保証

25 25 年間の製品保証

30 30 年間のリニア出力保証



n 型 TOPCon 4.0

革新した技術で、総合的に製品のエネルギー効率を向上



ZBB 設計

ゼロバスバーの一体化相互接続で、品質と効率を向上



中くらいの大きさ

効率とスペースのバランスをとった分散型太陽光発電所
がおすすめ



外観の一体化

バスバーとハーブーンなしで、ハイエンドの脱炭素建築に応援



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015 ISO 品質マネジメントシステム
ISO 14001:2015 ISO 環境マネジメントシステム
ISO 45001: 労働安全衛生マネジメントシステム
Nord IEC/TS 62941 の認証審査に合格した最初の太陽光発電企業



Tier 1
BloombergNEF



495~515W

出力

0~+3%

出力公差

23.2%

最大モジュール
変換効率

≤ 1.0%

初年度
出力減少率


≤ 0.4%

2年目から30年目
経年出力減少率

製品仕様

外形寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	1961 x 1134 x 30 mm
セルタイプ	n 型単結晶
セル枚数	108 (6*18)
フレーム材料	アルミニウム、ブラックまたはシルバーアルマイト処理
表面ガラス / 裏面ガラス	2.0+2.0 mm
ケーブル長さ (コネクタ含む)	標準: 1200mm; カスタマイズ可能
ケーブル直径 (IEC/UL)	4 mm ² / 12 AWG
① 最大機械試験負荷	6000 Pa (表: 正圧) / 4000 Pa (裏: 負圧)
コネクタの種類 (IEC/UL)	MC4-EVO2A/ HCB40 (オプション)
モジュール重量	26.9 kg
梱包単位	36 枚 / パレット
梱包単位の重量 (40'HQ コンテナの場合)	1016 kg
モジュール数量 (40'HQ コンテナ)	864 枚 (売買契約に従う)

① ASTORENERGY の結晶系の設置マニュアルを参照いただくか、または当社技術部門までお問合せください。
最大機械テスト負荷 = 1.5 倍の最大機械設計負荷



電気特性

STC: 日射照度 1000W/m²、セル温度 25 °C、AM=1.5

公称最大出力 (P _{mpp} / Wp)	495	500	505	510	515
公称最大出力動作電圧 (V _{mpp} / V)	33.88	34.02	34.15	34.29	34.42
公称最大出力動作電流 (I _{mpp} / A)	14.61	14.70	14.79	14.87	14.96
公称開放電圧 (V _{oc} / V)	40.72	40.89	41.05	41.21	41.37
公称短絡電流 (I _{sc} / A)	15.43	15.52	15.61	15.70	15.79
モジュール変換効率	22.3%	22.5%	22.7%	22.9%	23.2%

BNPI: 日射照度: 表面 1000W/m², 裏面 135W/m², セル温度 25 °C, AM=1.5

公称最大出力 (P _{mpp} / Wp)	545.5	551.0	556.5	562.0	567.5
公称最大出力動作電圧 (V _{mpp} / V)	33.89	34.03	34.16	34.30	34.43
公称最大出力動作電流 (I _{mpp} / A)	16.10	16.19	16.29	16.39	16.48
公称開放電圧 (V _{oc} / V)	40.73	40.90	41.06	41.22	41.38
公称短絡電流 (I _{sc} / A)	17.17	17.27	17.37	17.47	17.57

温度定格 (STC)


温度係数 (P _{mpp})	-0.29%/°C
温度係数 (I _{sc})	+0.043%/°C
温度係数 (V _{oc})	-0.25%/°C

動作パラメータ


両面率 (P _{mpp})	80 ± 5%
J-BOX IP 定格	IP 68
最大直列ヒューズ定格	30 A
最大システム電圧 (IEC/UL)	1500V _{DC}

PV モジュールの I-V / P-V 曲線

I-V 曲線 (510 W)



P-V 曲線 (510 W)



I-V 曲線 (510 W)

